

WEB:
Diseño e Interacción

DISE-2525

Primer Semestre del 2013

Martes 26 de Febrero

Universidad de los Andes
Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Diseño

Clase – Taller:

Martes 7:00 am 9:50 am

Andrés Burbano

Y 110 A

<http://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2525/>

TALLER HTML y CSS

1. Explorar estilos con CSS, hacer dos estilos distintos completos para el mismo sitio HTML

<head>

<style>

body

{

background-color:#b0c4de;

}

</style>

</head>

<head>

<style>

body

```
{  
color:blue;  
}
```

h1

```
{  
color:#00ff00;  
}
```

h2

```
{  
color:rgb(255,0,0);  
}
```

</style>

</head>

```
<head>
<style>
h1
{
text-align:center;
}
p {
text-align:justify;
}
p.fecha
{
text-align:right;
}

</style>

</head>

<body>
<h1>Mi sitio web</h1>
<p class="fecha">May, 2009</p>
<p >parrafo principal</p>
</body>
```

El selector id

El selector id se utiliza para definir el estilo de un elemento único.

El selector id se usa como atributo de un elemento HTML, y se define con un "#". El estilo siguiente aplica para el elemento con el id= "parrafo1".

```
</head>  
<style>  
#parrafo1  
{  
text-align:center;  
color:blue;  
}  
</style>  
</head>  
  
</body>  
<p id="parrafo1">Hello World!</p>  
</body>
```

El selector class

El selector class se utiliza para definir el estilo de varios elementos.

El selector class se usa como atributo de un elemento HTML, y se define con un ".". El estilo siguiente aplica para el elemento con el class= "centrar".

```
<head>  
<style>  
.centrar  
{  
text-align:center;  
}  
</style>  
</head>  
  
<body>  
<h1 class="centrar">Ejemplo titulo</h1>  
<p class="centrar">Ejemplo parrafo</p>  
</body>
```


El selector id

El selector id se utiliza para definir el estilo de un elemento único.

El selector id se usa como atributo de un elemento HTML, y se define con un "#". El estilo siguiente aplica para el elemento con el id= "parrafo1".

```
</head>  
<style>  
#parrafo1  
{  
text-align:center;  
color:blue;  
}  
</style>  
</head>  
  
</body>  
<p id="parrafo1">Hello World!</p>  
</body>
```

El selector class

El selector class se utiliza para definir el estilo de varios elementos.

El selector class se usa como atributo de un elemento HTML, y se define con un ".". El estilo siguiente aplica para el elemento con el class= "centrar".

```
<head>
<style>
.centrar
{
text-align:center;
}
</style>
</head>

<body>
<h1 class="centrar">Ejemplo titulo</h1>
<p class="centrar">Ejemplo parrafo</p>
</body>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
p{font-family:"Times New Roman", Times, serif;}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<head>
<style>
p.normal
{
font-style:normal;
}

p.italic
{
font-style:italic;
}

p.oblique
{
font-style:oblique;
}
</style>

</head>

<body>
<p class="normal">Este parrafo es normal.</p>
<p class="italic">Este parrafo es italico</p>
<p class="oblique">Este parrafo es obliquo</p>
</body>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
h1
```

```
{
```

```
font-size:40px;
```

```
}
```

```
h2
```

```
{
```

```
font-size:30px;
```

```
}
```

```
p
```

```
{
```

```
font-size:14px;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
body
```

```
{  
background-color:#d0e4fe;  
}
```

```
h1
```

```
{  
color:orange;  
text-align:center;  
}
```

```
p
```

```
{  
font-family:"Times New Roman";  
font-size:20px;  
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

<head>

<style>

body

```
{  
background-color:#d0e4fe;  
}
```

h1

```
{  
color:orange;  
text-align:center;  
}
```

p

```
{  
font-family:"Times New Roman";  
font-size:20px;  
}
```

</style>

</head>

<head>

<style>

a:link {color:#FF0000;} /* link no visit ado */

a:visited {color:#00FF00;} /* link visitado*/

a:hover {color:#FF00FF;} /* mouse over */

a:active {color:#0000FF;} /* link activo */

</style>

</head>


```
<head>
```

```
<style>
```

```
a:link
```

```
{
```

```
text-decoration:none;
```

```
}
```

```
a:visited
```

```
{
```

```
text-decoration:none;
```

```
}
```

```
a:hover
```

```
{
```

```
text-decoration:underline;
```

```
}
```

```
a:active
```

```
{
```

```
text-decoration:underline;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
a:link {background-color:#B2FF99;}
```

```
a:visited {background-color:#FFFF85;}
```

```
a:hover {background-color:#FF704D;}
```

```
a:active {background-color:#FF704D;}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<head>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
```

```
</head>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>  
<head>  
</head>  
<body>
```

```
<p>Aca un poco de texto.</p>
```

```
<div style="color:#0000FF">  
  <h3>Encabezado en un DIV </h3>  
  <p>Texto dentro de un DIV</p>  
</div>
```

```
<p>Aca otro poco de texto.</p>
```

```
</body>  
</html>
```

Posición Fija:

**Es relativo al browser
NO se mueve al hacer scroll**

```
p.pos_fixed  
{  
position:fixed;  
top:30px;  
right:5px;  
}
```

Posición relativa:

Su posición es relativa al contexto, browser

```
h2.pos_left  
{  
position:relative;  
left:-20px;  
}  
h2.pos_right  
{  
position:relative;  
left:20px;  
}
```

Posición absoluta:

Su posición es absoluta, browser

```
h2  
{  
position:absolute;  
left:100px;  
top:150px;  
}
```

Elementos que se superponen

```
img
{
position:absolute;
left:0px;
top:0px;
z-index:-1;
}
```



```
<html>  
<head>  
<title>  
nombre + curso web  
</title>  
</head>
```

```
<body>  
<h1>título</h1>  
<p> texto bienvenida</p>
```

```

```

```
<a href="personal.html"> personal </a>  
<a href="tutoriales.html"> tutoriales </a>  
<a href="ejercicios.html"> ejercicios </a>  
<a href="proyecto.html"> proyecto </a>
```

```
<p> texto despedida</p>
```

```
</body>  
</html>
```

Tilde = ´

Comillas = “ ”

Ñ = Ñ

ñ = ñ