

WEB:
Diseño e Interacción

DISE-2525

Primer Semestre del 2013

Martes 12 de Marzo

Universidad de los Andes
Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Diseño

Clase – Taller:

Martes 7:00 am 9:50 am

Andrés Burbano

Y 110 A

<http://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2525/>

FINAL DEL TALLER HTML y CSS

1. Explorar y explotar el diseño con `<DIV>` y CSS

Tomar los quizzes de HTML y CSS en:

<http://www.w3schools.com/cert/default.asp>

HTML

mailto – checkbox – input field– drop down

CSS

Padding, marging, square list, font family font weight

Selector

Declaración

Declaración

Selector

Declaration

Declaration

h1

{ color:blue; font-size:12px; }

Property

Value

Property

Value

Propiedad Valor

Propiedad

Valor

El selector id

El selector id se utiliza para definir el estilo de un elemento único.

El selector id se usa como atributo de un elemento HTML, y se define con un "#". El estilo siguiente aplica para el elemento con el id= "parrafo1".

```
</head>  
<style>  
#parrafo1  
{  
text-align:center;  
color:blue;  
}  
</style>  
</head>  
  
</body>  
<p id="parrafo1">Hello World!</p>  
</body>
```

El selector class

El selector class se utiliza para definir el estilo de varios elementos.

El selector class se usa como atributo de un elemento HTML, y se define con un ".". El estilo siguiente aplica para el elemento con el class= "centrar".

```
<head>  
<style>  
.centrar  
{  
text-align:center;  
}  
</style>  
</head>  
  
<body>  
<h1 class="centrar">Ejemplo titulo</h1>  
<p class="centrar">Ejemplo parrafo</p>  
</body>
```

```
<head>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
```

```
</head>
```



```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>  
<head>  
</head>  
<body>
```

```
<p>Aca un poco de texto.</p>
```

```
<div style="color:#0000FF">  
  <h3>Encabezado en un DIV </h3>  
  <p>Texto dentro de un DIV</p>  
</div>
```

```
<p>Aca otro poco de texto.</p>
```

```
</body>  
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
div.ex
```

```
{
```

```
width:220px;
```

```
padding:10px;
```

```
border:5px solid gray;
```

```
margin:0px;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```

```

```
<div class="ex">El ancho de la imagen arriba es 250px.  
El ancho total de esta caja es de 250px.</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Posición Fija:

**Es relativo al browser
NO se mueve al hacer scroll**

```
p.pos_fixed  
{  
position:fixed;  
top:30px;  
right:5px;  
}
```

Posición relativa:

Su posición es relativa al contexto, browser

```
h2.pos_left  
{  
position:relative;  
left:-20px;  
}  
h2.pos_right  
{  
position:relative;  
left:20px;  
}
```

Posición absoluta:

Su posición es absoluta, browser

```
h2  
{  
position:absolute;  
left:100px;  
top:150px;  
}
```

Elementos que se superponen

```
img  
{  
  position:absolute;  
  left:0px;  
  top:0px;  
  z-index:-1;  
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
ul
{
list-style-type:none;
margin:0;
padding:0;
}
li
{
display:inline;
}
</style>
</head>
<body>
<ul>
<li><a href="#link 1">Uno</a></li>
<li><a href="#link 2">Dos</a></li>
<li><a href="#link 3">Tres</a></li>
<li><a href="#link 4">Cuatro</a></li>
</ul>
</body>
</html>
```



```
img  
{  
opacity:0.4;  
filter:alpha(opacity=40); /* For IE8 and earlier */  
}  
img:hover  
{  
opacity:1.0;  
filter:alpha(opacity=100); /* For IE8 and earlier */  
}
```

```
<html>
<head>
<title>
nombre + curso web
</title>
</head>
```

```
<body>
<h1>título</h1>
<p> texto bienvenida</p>
```

```

```

```
<a href="personal.html"> personal </a>
<a href="tutoriales.html"> tutoriales </a>
<a href="ejercicios.html"> ejercicios </a>
<a href="proyecto.html"> proyecto </a>
```

```
<p> texto despedida</p>
```

```
</body>
</html>
```

Tilde = ´

Comillas = “ ”

Ñ = Ñ

ñ = ñ